

ErP

Energy-related Products

CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

PERFIL
DE CARGA

A

XS/M

Según
modelo

COINTRA

COINTRA

Calentadores a Gas

Optima

Los calentadores sin piloto más pequeños del mercado

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
CALENTADORES A GAS

FICHA TÉCNICA

más de
60 años
fabricando
en España

COINTRA
Avanzamos juntos

Calentadores a Gas

COINTRA

Optima

Encendido electrónico a pilas sin llama piloto
Los calentadores sin piloto más pequeños del mercado

PRESTACIONES

Los más pequeños



- **Reducción del consumo de gas**
 - **Ausencia de llama piloto permanente:** el calentador sólo se pone en marcha ante la demanda de agua caliente (ahorro de una botella de butano cada mes y medio).
 - **Regulación gradual de la potencia:** permite ajustar la potencia de utilización entre el 50% y el 100%.
 - Selector de temperatura.
- **Totalmente seguros**
 - Control de llama por ionización.
 - Dispositivo de control contra el sobrecalentamiento del cambiador de calor.
 - Dispositivo de control de evacuación de gases TTB (excepto en modelos de instalaciones en exterior).
 - Seguridad antiheladas: su válvula hidráulica, de fácil acceso, permite vaciar totalmente el agua del aparato ante una inminente helada.
- **Disponibles modelos para instalación en exterior**
- **Disponibles modelos con display digital LCD:** información precisa de la temperatura del agua, con el consiguiente ahorro por calentamiento innecesario.



Caben en cualquier espacio

DATOS DE INSTALACIÓN

MODELOS DE 5 L

ACOPLADOR $\varnothing 80$ a $\varnothing 100$

Instalar sólo en conductos de evacuación de los productos de la combustión de $\varnothing 100$.

1 = Salida agua caliente: R 1/2"
3 = Entrada agua fría: R 1/2"
2 = Entrada butano/propano: $\varnothing 12$ mm ext.
Entrada gas natural: $\varnothing 15$ mm ext.

MODELOS DE 10, 11 Y 14 L

MODELO	A mm	B mm	C mm	D mm
10 y 11 l/min	550	328	181	560
14 l/min	650	400	181	660

Todos los modelos están equipados con latiguillos flexibles para una cómoda instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	COB-5	COB-5 x	COB-10	COB-10 x	COB-11 D	COB-14
Litraje	5 L	5 L	10 L	10 L	11 L	14 L
Tipo de encendido	Encendido electrónico por baterías					
Cámara de combustión	Atmosférica					
Potencia útil mínima (kW)	3,6	3,6	7,1	7,1	8,1	9,3
Potencia útil máxima (kW)	8,9	8,9	17,8	17,8	18,9	23,8
Presión mín. de funcionamiento para 65°C (ΔT^a 50°C) (bar)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Tipo de instalación	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Interior
Display digital	-	-	-	-	Sí	-
Clasificación energética	A	A	A	A	A	A
Perfil de carga	XS	XS	M	M	M	M

COIN 119/15