ANDRIS LUX ECO

GARANTÍA TOTAL · GARANTÍA CALDERÍN · FUNCIÓN ECO EVO · DISPLAY ECO · RECUBRIMIENTO DE TITANIO · RESISTENCIA ANTICAL · SEGURIDAD · REGULACIÓN ELECTRÓNICA TEMPERATURA · DISEÑO ITALIANO

/ TERMO ELÉCTRICO / INSTALACIÓN SOBRE LAVAMANOS / FUNCIÓN ECO EVO

- Diseño exclusivo para integración en cualquier espacio
- Display de LED intuitivo para fácil regulación electrónica de la temperatura
- Nueva función ECO EVO: hasta 15% de ahorro energético
- Resistencia blindada incoloy vitrificada antical
- Calderín esmaltado al titanio a 850 ºC
- Aislamiento poliuretano de alta densidad (sin CDC ni HCFC)
- Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- Pletina de 4 tornillos para mayor durabilidad y fácil mantenimiento
- ABS: sistema de seguridad electrónica
- Termostato electrónico de alta precisión con sonda NTC
- Tiempo de calentamiento corto
- Dimensiones compactas ideales para espacios reducidos
- Instalación fácil con soporte mural incluido

A

15% ahorro energía
Función ECO EVO

CATEGORY BEST ENERGY CLASS

CE





DATOS TÉCNICOS		ANDRIS LUX ECO 15 OR	ANDRIS LUX ECO 30 OR
Instalación		sobre lavamanos	sobre lavamanos
Capacidad	l	15	30
Potencia	W	1,2	1,5
Voltaje	V	230	230
Tiempo calent. (ΔT=45ºC)	h. min.	0,45	1,1
Temp. máx. ejercicio	ºC	78	78
Dispersión térmica 65ºC	kWh/24h	0,61	0,77
Presión máx. ejercicio	bar	8	8
Peso neto	kg	7,4	12,8
Índice protección	IP	IPX4	IPX4
DIMENSIONES			
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2”	1/2”
a	mm	360	446
b	mm	360	446
c	mm	342	406
d	mm	78	115

ANDRIS LUX ECO		15 OR EU	30 OR EU
ErP Clase Erp ACS	ErP	A	A
Perfil de consumo	ErP	XXS	S
Código		3100550	3100552

LEYENDA.
E Entrada agua fría. **S** Salida agua caliente.